



**NOTE:**

Koter er i m angivet i kotesystem DVR90.  
 Ubenævnte mål er i m.  
 Koordinatsystem er DKTM1

**BESKYTTELSESNIVEAUER:**

Arbejdsproces  
 Ledningsarbejder i kørebane

Beskyttelsesniveau/Hastighed  
 8/50 km/t

Baggrundsarmærkning (O45 o.lign.) skal placeres 5 m foran udgravning.  
 Ét af fortovene/sti langs Ekkodalen skal være farbar for bløde trafikanter på alle tidspunkter.

**SIGNATURER:**

- Fuld spærring af vej, se tegning F2\_A6\_K20\_0321.pdf for principtegning
- Omkørsel
- Skilte

Udgave	Betegnelse/Revision	Dato	Udført	Kontrol	Godkendt
Sag:	Energi Viborg Vand Kloakseparering af Borgergade m.fl., Løgstrup	Projekt nr.:	10416488	Fase:	Myndighedsprojekt
Emne:	Afmærkningsplan for trafikafvikling Fase 4 Omkørselsplan	Tegn. nr.:		Rev.:	
Dato:	2023.01.27	Udf.:	PIO	Kont.:	MKLA
		Godk.:	MKLA	Skala:	1:5000
					297mm x 630mm

