



NOTE:

Koter er i m angivet i kotesystem DVR90.
 Ubenævnte mål er i m.
 Koordinatsystem er DKTM1

F2_A6_K20_0307 A

BESKYTTELSESNIVEAUER:

Arbejdsproces Ledningsarbejder i kørebane Beskyttelsesniveau/Hastighed 8/50 km/t

Baggrundsarmærkning (O45 o.lign.) skal placeres 5 m foran udgravning.
 Et af fortovene/sti langs Østergade skal være farbar for bløde trafikanter på alle tidspunkter.

SIGNATURER:

- Fuld spærring af vej, se tegning F2_A6_K20_0321.pdf for principtegning
- Omkørsel
- Skilte

A	Ændring af arbejdsområde	2024.07.04	MKLA	MKLA	MKLA
Udgave	Betegnelse/Revision	Dato	Udført	Kontrol	Godkendt
Sag:	Energi Viborg Vand Kloakseparering af Borgergade m.fl., Løgstrup	Projekt nr.:	10416488	Fase:	Myndighedsprojekt
Emne:	Afmærkningsplan for trafikafvikling Fase 7 Omkørselsplan	Tegn. nr.:		Rev.:	
Dato:	2023.01.27	Udl.:	PIO	Kont.:	MKLA
		Godk.:	MKLA	Skala:	1:5000
					594mm x 840mm



R:\PROJ\10416488\K20_0307_Gemmer\F2_A6_K20_0307_Dgn 2024-07-04 15:49